

Zasilacze trójfazowe wipos P3

Zasilacze wipos P3 24-10A



Typ	Numer katalogowy
wipos P3 24-10A	81.000.6170.0
Dane techniczne	
Napięcie wejściowe	3 fazowe 400-500 V AC
PFC	tak
Czas podtrzymania	>20 ms
Napięcie wyjściowe	24 – 28 V
Prąd wyjściowy	10 A DC
Praca równoległa	tak
Praca szeregową	tak
Zakres temperatury	-25 – +71° C
Krzywa temp.	> 60° C
Styk sygnalizacyjny	tak
Wymiary (szer x wys x głęb)	90x124x119
Waga	1,1 kg
Rodzaj połączeń	połączenie śrubowe
Średnica przewodów	0.2 – 6 mm ²
Sprawność	90 %
Dopuszczenia	CE, UL 508, UL60950,

Zasilacze wipos P3 24-20A



Typ	Numer katalogowy
wipos P3 24-20A	81.000.6180.0
Dane techniczne	
Napięcie wejściowe	3 fazowe 400-500 V AC
PFC	tak
Czas podtrzymania	>20 ms
Napięcie wyjściowe	24 V DC
Prąd wyjściowy	20 A DC
Praca równoległa	tak
Praca szeregową	tak
Zakres temperatury	-25 – +71° C
Krzywa temp.	>61° C
Styk sygnalizacyjny	tak
Wymiary (szer x wys x głęb)	151x124x119
Waga	1,75 kg
Rodzaj połączeń	połączenie śrubowe
Średnica przewodów	0.2 – 6 mm ²
Sprawność	90%
Dopuszczenia	CE, UL 508, UL60950

Zasilacze wipos P3 24-40A



Typ	Numer katalogowy
wipos P3 24-40A	81.000.6190.0
Dane techniczne	
Napięcie wejściowe	3 fazowe 400-500 V AC
PFC	tak
Czas podtrzymania	>20 ms
Napięcie wyjściowe	24 V DC
Prąd wyjściowy	40 A DC
Praca równoległa	tak
Praca szeregową	Tak
Zakres temperatury	-25 – +71° C
Krzywa temp.	> 60° C
Styk sygnalizacyjny	tak
Wymiary (szer x wys x głęb)	276x126x119
Waga	3,4 kg
Rodzaj połączeń	połączenie śrubowe
Średnica przewodów	0.2 – 6 mm ²
Sprawność	90 %
Dopuszczenia	CE, UL 508, UL60950